



产品特点

- 4.3" 480*272 TFT LCD
- 高精度高可靠性电阻式触摸面板
- 自然冷却系统
- IP65面板防护等级
- LED背光灯
- 内置存储内存及万年历
- 提供大量矢量图库及自建图库
- 软件功能模板化和个性化共存
- 支持多语言，批量翻译功能
- 批量数据、配方导入导出功能

产品规格


型号	TK6043FH	显示屏	4.3"TFT液晶屏
触摸面板	4线电阻屏	亮度	300cd/mm
色彩	65536真彩	对比度	400: 1
分辨率	480*272	背光灯	LED
通讯口	RS232, RS485	USB Device	Type C
处理器	32bit CPU 408MHz	Flash	NOR flash 8MB
RAM	64MB	实时时钟	内置

通用规格


输入电源	12-24VDC±10%<150mA @ 24VDC	储存环境温度	-20~70°C
使用环境温度	0~50°C	外形尺寸	134*102*34mm(W*H*D)
开孔尺寸	120*94mm(W*H)	重量	约0.33kg

编程软件


编程软件	mView 1.38
------	------------




正视图



侧视图



背视图



开孔尺寸图



COM1/COM2

管脚号	信号	描述
COM RS232通讯口定义		
2	RXD	接收
3	TXD	发送
5	GND	地线
RS485通讯口定义		
1	485+	
6	485-	

触摸屏用户手册

- 1、请在确认了本产品的电源电压范围（常规产品电源仅限DC 24V!建议电源的输出功率为18W及以上）和正确接线之后再通电，以避免损坏。
- 2、安装本产品时，请务必拧紧螺丝或卡紧导轨，避免脱落。
- 3、避免带电状态接线、插拔电缆插头，否则容易引起电击或者电路损坏；当产品发出异味或异常声音时，请立即断开电源开关；在进行螺丝孔加工和接线时，不要使金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起产品故障和误操作。
- 4、本机上的接地端子FG务必正确的接地，可以提高抗干扰能力。
- 5、请不要随意拆卸产品或改装接线。否则会引发故障、误动作、损失、火灾。
- 6、在安装及拆卸产品时，请务必切断所有电源，否则将引起设备误动作和故障。

咨询了解QQ: 800053919

或扫码关注微信公众号获取更多技术支持

